

本溪市涂料产品质量监督抽查实施细则

(2026 年版)

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

抽取 2 份样品，每份不少于 3kg，一份为检验样品，一份为备用样品。当独立包装产品质量不大于 5kg 时，应尽量整包装抽取，避免分装。

如需配套底漆，抽取底漆 2 份，每份不少于 500g，一份为检验样品，一份为备用样品。

2 检验依据

表 1 合成树脂乳液外墙涂料检验项目

序号	检验项目	判定依据
1	低温稳定性	GB/T 9755-2024
2	对比率	GB/T 9755-2024
3	耐沾污性（白色和浅色）	GB/T 9755-2024
4	耐洗刷性	GB/T 9755-2024
5	耐碱性	GB/T 9755-2024
6	耐水性	GB/T 9755-2024
7	VOC 含量	GB 30981.1-2025
8	甲醛含量	GB 30981.1-2025
9	苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]	GB 30981.1-2025
10	总铅含量（限色漆）	GB 30981.1-2025
11	可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆）	GB 30981.1-2025
12	烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚和壬基酚聚氧乙烯醚}	GB 30981.1-2025

表 2 合成树脂乳液内墙涂料检验项目

序号	检验项目	判定依据
1	低温稳定性	GB/T 9756—2018
2	对比率	GB/T 9756—2018
3	低温成膜性	GB/T 9756—2018
4	耐洗刷性	GB/T 9756—2018
5	耐碱性	GB/T 9756—2018
6	VOC 含量	GB 30981.1-2025
7	甲醛含量	GB 30981.1-2025
8	苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]	GB 30981.1-2025
9	总铅含量（限色漆）	GB 30981.1-2025
10	可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆）	GB 30981.1-2025
11	烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚和壬基酚聚氧乙烯醚}	GB 30981.1-2025

检验方法依据包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 判定依据

相关产品标准

GB/T 9755-2024 合成树脂乳液墙面涂料

GB/T 9756—2018 合成树脂乳液内墙涂料

GB 30981.1-2025 涂料中有害物质限量 第1部分：建筑涂料

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。